

ALDRUP sonnenverbrannt

ALDRUP sonnenverbrannt

Die Originaloberfläche der historischen Altholzbalken ist leicht gebürstet, die Kanten werden nur dezent bearbeitet. Dadurch bleibt das Holz deutlich strukturiert und behält seinen rustikalen Charme.



BERECHNUNGS - BEISPIEL

Grundpreis für 20 mm Stärke	910,- €
Oberfläche natur geölt	60,- €
<hr/>	
PREIS / qm	970,- €
600 x 600 mm = 0,36 qm	349,20 €
abzgl. 10 % für Mindergröße	35,64 €
<hr/>	
PREIS für 600 x 600 mm	314,28 € incl. MwSt.

GRUNDPREIS

Leimholzplatten, fertig konfektioniert, auf Maß gefertigt, historische Original-Oberfläche gebürstet, Unterseite mit Korn 80 vorgeschliffen. Standardmaße bis 2.500 x 1.100 mm, auf Wunschmaß konfektioniert. Leichte Höhenversätze in der Fläche sind normal und liegen in der Natur der Sache. Die Übergänge werden leicht beigearbeitet.

Stärke	Stärke
20 mm 910,- € / qm	80 mm 1.270,- € / qm
30 mm 970,- € / qm	90 mm 1.330,- € / qm
40 mm 1.030,- € / qm	100 mm 1.390,- € / qm
50 mm 1.090,- € / qm	110 mm 1.450,- € / qm
60 mm 1.150,- € / qm	120 mm 1.510,- € / qm
70 mm 1.210,- € / qm	

OBERFLÄCHEN-VERARBEITUNG

Geölt oder lackiert + 60,- € / qm

MINDER- / ÜBERGRÖSSEN

Minderpreis für Längen unter 1.000 mm - 10 %
 Aufpreis für Längen von 2.510 bis 4.000 mm + 10 %
 Aufpreis für Längen von 4.010 bis 6.000 mm + 25 %

VERARBEITUNG ALS DREISCHICHTPLATTE

Durch und durch Eiche, maximal bis 2.800 x 1.100 mm + 290,- € / qm

VERARBEITUNG ALS ZWEISCHICHT-PANEELE

Fallende Längen von 400 - 2.450 mm
 Fallende Breiten von 80 - 220 mm, alle 20 mm

Mit einem Träger aus Birke Multiplex, leicht gefasten Kanten, Nut und Federverbindung und natur geölter Oberfläche als Steckpaneel z.B. für Nischenrückwände, oder für die direkte Verklebung auf dem Unterboden als Flüsterparkett. Zur Verlegung auf einer Standard-Fußbodenheizung geeignet.

15 mm Stärke mit ca. 4 mm Massivholzauflage 270,- € / qm
 20 mm Stärke mit ca. 5 mm Massivholzauflage 310,- € / qm



GRATLEISTE AUS ALUMINIUM

Bei Tischen, Bartresen oder überstehenden Platten bieten wir Gratleisten aus Aluminium mit Stahlkern an, um das Durchbiegen der Platte in Querrichtung zu verhindern. Wir empfehlen den Einsatz ab einer Plattentiefe von 600 mm in einem Abstand von bis zu maximal 1.500 mm. 185,- € / Stk.

